

ORBITORFX


**COMPROVADO EM CAMPO,
A TECNOLOGIA OFF-AXIS DO ORBITOR
PROPORCIONA UM PADRÃO ALEATÓRIO
DE GOTAS COM UM DESIGN COMPACTO
E DE BAIXA VIBRAÇÃO.**

UP-TOP O3030FX
CAPA/PLACA BRANCA
E CORPO R/S3030
CJ. COD.13209-001
(CAPA/PLACA SEPARADA
COD.13007-001)

DIAM.MOLHADO MÁX. 15.8 M
(PRELIMINAR)
PRESSÃO 10 PSI (0.7 BAR),
ALTURA MONTAGEM 3.7 M



UP-TOP
OU
PENDURAL



Niple 3/4"
Nelson
cod.12291



O3030FX PENDURAL
CAPA/PLACA PRETA
E CORPO R/S3030
CJ. COD.13210-001
(CAPA/PLACA SEPARADA
COD 13071-001)

DIAM.MOLHADO MÁX. 14.6M
(PRELIMINAR)
PRESSÃO 10 PSI (0.7 BAR),
ALTURA MONTAGEM 1.8M

- Estrias da placa projetadas para reduzirem a névoa.
- Trajetória de ângulo baixo para combate ao vento.
- Recomendado: 10 PSI (Bocais n. 12-50) , 06 PSI opcional (Bocais n. 16-50).
- Utilize niples galvanizados (altura máxima de 1,2m) ou de plásticos comprovadamente resistentes (não utilize niples de PVC).
- As montagem em pendural pode ser em tubos rígidos metálicos ou polietileno e também em mangueiras flexíveis com peso conector.(com peso deslizante utilizar protetor de abraçadeira e Não utilizar com peso modular Nelson).
- Orbitor FX é disponibilizado apenas com bocais 3NV.