

S3000



SPINNER



современные решения для дождевальных систем



НОВЫЙ  
СТАНДАРТ

Уникальное проходное отверстие максимально защищено от засорения по сравнению с аналогами. Имеются универсальные регуляторы и регуляторы высокого давления.

квадратная резьба для быстрой замены

3TN форсунка

корпус

рассекатель

механизм вращения (Серый)

**ВАЖНО!** Если ваша система укомплектована дождевателями Nelson, используйте фирменные регуляторы давления. Характеристики регуляторов сторонних производителей могут отличаться. Различия могут привести к неправильному расчету диаметра форсунок.

## ДОЖДЕВАТЕЛЬ NELSON S3000 SPINNER®

Дождеватель S3000 Spinner® разработан как вариация оригинального дождевателя Nelson Pivot Rotator®, и является популярным устройством для полива чувствительных культур и почв. S3000 Spinner® позволяет наносить воду более мягко за счет специального вращающего механизма рассекателя, уменьшающих размер капли.

### ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕИМУЩЕСТВА:

**ВЫСОКАЯ РАВНОМЕРНОСТЬ ПОЛИВА ПРИ НИЗКОМ ДАВЛЕНИИ.** Дождеватель является хорошей альтернативой фиксированным спринклерам, поскольку предоставляет высокую равномерность полива благодаря тому, что струи находящихся недалеко друг от друга спринклеров перекрываются. При этом вода впитывается быстро, что уменьшает расход воды на гектар.

**ЗАЩИТА ОТ ПОТЕРЬ ВОДЫ.** Корпус дождевателя хорошо защищен от помех, вызванных высокорастущими культурами, а вращающийся рассекатель системы Spinner делает структуру выбрасываемой воды подходящей для прохождения сквозь листву и достижения почвы.

**ДЛЯ ПОДВЕШИВАНИЯ ДОЖДЕВАТЕЛЯ НЕ НУЖНЫ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ.** Благодаря тому, что S3000 Spinner работает без вибрирования, его можно монтировать на обычные гибкие трубки.

**ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА ФОРСУНОК.** Система маркировки форсунок 3TN Форсунка позволяет легко идентифицировать нужную форсунку и подобрать наиболее соответствующий вариант. Маркировка размещена прямо в центре дождевателей, что облегчает нахождение нужного диаметра в полевых условиях. Легко снимаемый переходник позволяет быстро отсоединить и прочистить форсунку — не нужны ни специальные инструменты, ни остановка поливочной системы. Благодаря такой технологии форсунки можно без проблем менять в ходе поливочного сезона.

**ЕДИНООБРАЗНОЕ УСТРОЙСТВО МОДЕЛЕЙ.** Вследствие того, что разные модели дождевателей служат разным нуждам, устройство корпусов у всех моделей серии 3000 единообразное, благодаря чему менять насадки и переключать дождеватели с модели на модель очень легко — достаточно нажать и повернуть нижнюю крышечку. Начать сезон вы можете при одной конфигурации, а закончить при совершенно другой, соответственно нуждам и смене орошаемых культур.

экономьте воду, экономьте ресурсы и сделайте орошение качественнее









# > ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МОДЕЛИ R3000 SPINNER\*



**НОВИНКА!** Защитное покрытие увеличивает срок службы изделия и повышает надежность.

**УЛУЧШЕННОЕ УСТРОЙСТВО.** Рассекатели модели R3000 Rotator специально разработаны для высокой производительности.

- Быстрый контроль
- Однообразное соединение
- Контроль капли: мягкая (чувствительные почвы/культуры), ветроустойчивая (макс. производительность)

ТИП РАССЕКАТЕЛЯ	ОПИСАНИЕ	ДАВЛЕНИЕ**	ЗТН ФОРСУНКА ЗАХВАТ**		ДИАМЕТР*** (БЕЗ УЧЕТА ВЕТРА)
			МИНИМУМ	МАКСИМУМ	
 <b>DB-12<sup>o</sup></b> красный рассекатель	<b>НА СПУСКАЮЩИХ ТРУБКАХ</b> Наиболее низкая траектория; мягкие дождеподобные капли.	10-20 PSI 0.7-1.4 ATM	#14 @ 15 PSI (1.0 ATM) #18 для низкого давления	#50	Захват @ 15 psi (1.0 ATM) #36 Форсунка  Высота от земли Диаметр 6 ft. (1.8 M) — 44 ft. (13.4 M) 3 ft. (0.9 M) - - - 42 ft. (12.8 M)
 <b>DB-20<sup>o</sup></b> пурпурный рассекатель	<b>НА СПУСКАЮЩИХ ТРУБКАХ</b> Дальнобойное разбрызгивание, высокая равномерность полива, мягкие, дождеподобные капли.	10-20 PSI 0.7-1.4 ATM	#14 @ 15 PSI (1.0 ATM) #16 для низкого давления	#50	Захват @ 15 psi (1.0 ATM) #36 Форсунка  Высота от земли Диаметр 6 ft. (1.8 M) — 54 ft. (16.5 M) 3 ft. (0.9 M) - - - 48 ft. (14.6 M)
 <b>NEW! DB</b> желтый рассекатель	<b>НА СПУСКАЮЩИХ ТРУБКАХ</b> Разнонаправленное разбрызгивание для максимальной ветроустойчивости и равномерного полива.	10-20 PSI 0.7-1.4 ATM	#14 @ 15 PSI (1.0 ATM) #16 для низкого давления	#50	Захват @ 15 psi (1.0 ATM) #36 Форсунка  Высота от земли Диаметр 6 ft. (1.8 M) — 50 ft. (15.2 M) 3 ft. (0.9 M) - - - 44 ft. (13.4 M)
 <b>NEW!</b> бежевый рассекатель	<b>НА СПУСКАЮЩИХ ТРУБКАХ</b> Специальный рассекатель для маленьких форсунок, установленных близко к центральному шарниру. Предотвращает переполив. Размещается на гибких трубках, или на шланге минимум 0,3 м. Маленькая форсунка более подвержена засорению.	10-15 PSI 0.7-1.0 ATM	#10 @ 10 PSI (0.7 ATM)	#15	Захват @ 15 psi (1.0 ATM) #12 Форсунка  Высота от земли Диаметр 6 ft. (1.8 M) — 38 ft. (11.6 M) 3 ft. (0.9 M) - - - 34 ft. (10.4 M)

\* Для оптимизации размера капли требуется точно подобрать конфигурацию с учетом давления, и свойств дождевателя. \*\* Существуют ограничения давления для минимальных и максимальных размеров форсунки. \*\*\* Радиус разбрызгивания зависит от давления, размера форсунки, высоты монтажа и гидравлических условий.

**ГАРАНТИЯ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:** На дождеватель Nelson R3000 Rotator распространяется гарантия сроком на один год с даты продажи для того, чтобы защитить пользователя от возможных заводских дефектов или дефектов материала при условии соблюдения правил эксплуатации в соответствии с назначением дождевателя, а также использования в нормальных условиях. Производитель не несет ответственности за установку, демонтаж или неавторизованный ремонт дефектных деталей. Ответственность производителя по данной гарантии ограничена исключительно заменой или ремонтом дефектных деталей и не распространяется на урон, нанесенный выращиваемой культуре или другие последствия, вызванные как дефектами товара, так и нарушением правил его эксплуатации. ДАННАЯ ГАРАНТИЯ ПРЯМО ЗАМЕЩАЕТ ВСЕ ДРУГИЕ ГАРАНТИИ, ЯВНЫЕ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ, ВКЛЮЧАЯ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ КОНКРЕТНЫХ ЦЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ВСЕ ДРУГИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ. Никакой агент, сотрудник или представитель производителя не имеет права отменить, изменить или добавить к положениям настоящей гарантии, и не должны делать каких-либо заявлений или гарантировать что-либо, не содержащееся в настоящем документе.

Продукция защищена патентами США №№ 4796811, RE33823, DES312865, 5415348, 5409168 и другими патентами, заявленными в США или находящимися в стадии заявки в других странах.



**Nelson Irrigation Corporation**  
 848 Airport Rd., Walla Walla, WA 99362 USA  
 Tel: 509.525.7660 Fax: 509.525.7907 [info@nelsonirrigation.com](mailto:info@nelsonirrigation.com)  
**Nelson Irrigation Corporation of Australia Pty. Ltd.**  
 35 Sudbury Street, Darra QLD 4074 [info@nelsonirrigation.com.au](mailto:info@nelsonirrigation.com.au)  
 Tel: +61 7 3715 8555 Fax: +61 7 3715 8666

**WWW.NELSONIRRIGATION.COM**