

D3000




SPRAYHEAD

D
D3000

равномерное орошение в сложных полевых условиях

ОДНООПОРНОЕ
ГНЕЗДО!

Запатентованное одноопорное входное гнездо улучшает противодействие засорению, чем превосходит другие бренды. Теперь это стандарт для моделей Universal Flo и Hi Flo



Квадратная резьба для быстрой замены форсунок

Форсунка 3TN



корпус



рассекатель



Насадка Spray (черная)



Химическая насадка (Опционально)

ВАЖНО: Для оросительной системы с дождевателями Nelson используйте регуляторы Nelson. Регуляторы давления других производителей имеют другие эксплуатационные характеристики, что может привести к неправильному подбору форсунок.

ДОЖДЕВАТЕЛЬ NELSON D3000 SPRAYHEAD

Дождеватель D3000 Sprayhead представляет собой фиксированный распылитель спроектированный с прицелом на будущее. Поскольку требования к орошению изменяются в течение всего сезона, D3000 имеет съемную крышку для изменения структуры брызг. D3000 легко конвертируемые в LEPA или другие разбрызгиватели серии 3000.

ХАРАКТЕРИСТИКА И ПРЕИМУЩЕСТВА:

ПРОРАЩИВАНИЕ СЕМЯН, ОРОШЕНИЕ, ВНЕСЕНИЕ ХИМИКАТОВ. Съемная двусторонняя крышка позволяет легко менять структуру разбрызгивания. Можно выбрать между опциями проращивания, орошения и внесения химикатов.

ПРОЧНЫЙ КОРПУС. Гладкий, защищенный от повреждения ростками корпус обеспечивает достаточную прочность для протаскивания дождевателя D3000 Sprayhead вниз, среди стеблей орошаемых культур, таких как кукуруза.

СМЕННЫЕ АКССУАРЫ «LEPA». Переходник для буксируемого шланга позволяет легко преобразовать D3000 в волочимую систему, при этом барботажная насадка превращает D3000 в барботажное устройство типа «LEPA».


ЦВЕТНАЯ МАРКИРОВКА ФОРСУНОК. Система маркировки форсунок 3TN Nozzle позволяет легко идентифицировать нужную форсунку и подобрать наиболее точно соответствующий вариант. Маркировка размещена прямо в центре дождевателей серии 3000, что облегчает нахождение нужного диаметра в полевых условиях. Легко снимаемый переходник позволяет быстро отсоединить и прочистить Accelerator — не нужны ни специальные инструменты, ни остановка поливочной системы. Благодаря такой технологии форсунки можно без проблем менять в течение поливочного сезона.

ЕДИНООБРАЗНОЕ УСТРОЙСТВО МОДЕЛЕЙ. Вследствие того, что разные модели дождевателей служат разным нуждам, устройство корпусов у всех моделей серии 3000 единообразное, благодаря чему менять насадки и переключать дождеватели с модели на модель очень легко — достаточно нажать и повернуть нижнюю крышечку. Начать сезон вы можете при одной конфигурации, а закончить при совершенно другой, соответственно нуждам и смене орошаемых культур.

ЭКОНОМЬТЕ ВОДУ И ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
ОРОШАЙТЕ ЕЩЕ ЛУЧШЕ И КАЧЕСТВЕННЕЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ МОДЕЛИ D3000 SPRAYHEAD


ДИАМЕТР РАЗБРЫЗГИВАНИЯ (БЕЗ УЧЕТА ВЕТРА)



6-40 PSI
(0,41-2,8 ATM)
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ




КРАСНАЯ ХИМНАСАДКА — для смывания насекомых с кукурузы, крепится на спускающем шланге ниже уровня кроны растений. 57° вогнутая / прямая траектория.



БЕЛАЯ НАСАДКА — для хлопка 15-30° мультитраектория.

Траектория	Желобок		Рассекатель	3TN Nozzle #24	3TN Nozzle #36	□□□ Nozzle □□□	ТИП ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТРОУСТОЙЧИВОСТЬ
	Описание	No.		Поток: 3,16 г/мин 11,94 л/мин	Поток: 7,06 г/мин 26,72 л/мин	Поток: 10,75 г/мин 40,69 л/мин	
Прямая	Сглаженный	0	 Бирюзовый	Диаметр: 19' 5,8 м	Диаметр: 25' 7,6 м	Не рассчитан на работу выше форсунки #40 3TN Nozzle	ПРОРАЩИВАНИЕ Ограниченный охват; подвержен влиянию ветра. Ветроустойчивость: ПЛОХАЯ
Вогнутая	Тонкий	30	 Зеленый	24' 7,3 м	28' 8,5 м	30' 9,1 м	ПРОРАЩИВАНИЕ/ОРОШЕНИЕ Для проращивания посева. Орошение чувствительных культур и почв. Ветроустойчивость: ХОРОШАЯ
Прямая	Тонкий	30	 Желтый	22' 6,7 м	24' 7,3 м	27' 8,2 м	ОРОШЕНИЕ Орошение чувствительных культур и почв. Ветроустойчивость: ПРЕКРАСНАЯ
Выпуклая	Тонкий	30	 Пурпурный	16' 4,9 м	18' 5,5 м	18' 5,5 м	ОРОШЕНИЕ Устойчив к ветру если монтируется на спускающем шланге, но имеет ограниченную зону разбрызгивания. Ветроустойчивость: ПРЕКРАСНАЯ
Вогнутая	Средний	36	 Синий	28' 8,5 м	34' 10,4 м	32' 9,8 м	ОРОШЕНИЕ Хороший охват и великолепная устойчивость к ветру. Ветроустойчивость: ПРЕКРАСНАЯ
Прямая	Средний	36	 Черный	24' 7,3 м	30' 9,1 м	30' 9,1 м	ОРОШЕНИЕ Идентичный синему с прямой траекторией и идеальной ветроустойчивостью. Ветроустойчивость: ИДЕАЛЬНАЯ
Прямая	Крупный	24	 Серый	26' 7,9 м	28' 8,5 м	30' 9,1 м	ОРОШЕНИЕ Мощные струи и крупные капли для максимальной ветроустойчивости. Ветроустойчивость: ИДЕАЛЬНАЯ
Мульти-траектория: 6 Выпуклая 15 Прямая	Крупный	21	 Оранжевый	24' 7,3 м	28' 8,5 м	30' 9,1 м	ОРОШЕНИЕ Мощнейшие струи и крупные капли для максимальной ветроустойчивости. Ветроустойчивость: ИДЕАЛЬНАЯ
Тройная траектория: +9°, +4°, -3°	Средний	33	 Коричневый	30' 9,1 м	36' 11 м	36' 11 м	ОРОШЕНИЕ Самый широкий охват и хорошая ветроустойчивость. Разные траектории для уменьшения смещения струй и прекрасная нахлестка. Ветроустойчивость: Прекрасная

Данные о потоке получены в идеальных условиях и могут быть иными из-за влияния гидравлических факторов, турбулентности, и т.д. Компания не пересчитывает данные о водопропуске дождевателей в зависимости от различного состояния водопровода или труб.



ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ ВОЛОКОВОГО ШЛАНГА HD3000

Для низконапорных точных установок («LEPA») используйте переходник для волокового шланга на 3/4" под серию 3000. Технология «LEPA» позволяет листьям и стеблям растений оставаться сухими, а вода наносится прямо на грядку — обычно на каждый последующий ряд. Для равномерной ирригации важно применять регуляторы давления.

ГАРАНТИЯ И ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. На дождеватели Nelson D3000 Sprayhead распространяется гарантия сроком на один год с даты первичной покупки. Гарантия дается на отсутствие дефектов в материалах и сборке при условии эксплуатации в соответствии с рабочими характеристиками, согласно которым изделие было спроектировано, а также при нормальном использовании и обслуживании. Производитель не несет ответственности за установку, демонтаж или неавторизованный ремонт дефектных деталей. Гарантия ограничена исключительно заменой или ремонтом дефектных деталей; производитель не несет ответственности за урон, нанесенный орошаемым культурам или чему-либо иному в результате дефектов изделия или нарушения условий гарантии. Данная гарантия заменяет все другие гарантийные обязательства, выраженные или примененные, включая обязательства по товарному состоянию и пригодности к определенным целям, а также все другие обязательства и ответственность производителя. Никакой агент, сотрудник или представитель производителя не уполномочен отменять, изменять или добавлять к предусмотренному данной гарантией, равно как и заявлять или гарантировать что-либо, не содержащееся здесь. Данная продукция может быть запатентована одним или несколькими патентами, в том числе патентами США № 4796811, RE33823, DES312865, 5415348, 5409168 и другими патентами США, заявленными на рассмотрение или выданными, а также патентами других стран.

D3000 SPRAYHEAD С БАРБОТАЖНОЙ КЛИПСОЙ



Преобразуйте D3000 Sprayhead в «LEPA» барботёр, переставив насадку D3000 и присоединив барботажную клипсу к корпусу D3000. (Не для использования со вторым рассекателем.)



Nelson Irrigation Corporation
848 Airport Rd., Walla Walla, WA 99362 USA

Тел.: 509-525-7660 Факс: 509-525-7907 info@nelsonirrigation.com
Nelson Irrigation Corporation of Australia Pty. Ltd.
35 Sudbury Street, Darra QLD 4074 info@nelsonirrigation.com.au
Тел.: +61 7 3715 8555 Факс: +61 7 3715 8666

WWW.NELSONIRRIGATION.COM