



20-35 psi
(1,5-2,5 bar)
1,0-3,0 g/dk
(227-681 l/sa)

ROTATORFX

R2000FX, BENZERSİZ ATIŞ YARIÇAPIYLA
DÜŞÜK BASINÇLI ÇALIŞMA SAĞLAMAK
İÇİN KANITLANMIŞ ROTATOR®
TEKNOLOJİSİNİ, EKSEN DIŞI PLAKA
HAREKETİ İLE BİRLEŞTİRİR.

ÖZELLİKLER VE AVANTAJLAR

DÜŞÜK BASINÇ

- Enerji tasarrufu

AKIŞ KONTROL BAŞLIKLARI

- Her sprinklerde aynı akış
- Eğimli arazilerde kullanım için
- Önerilen basınç aralığı 20-35 psi (1,5-2,5 bar)
- Daha yüksek çiftlik eşbiçimliliği
- Daha ekonomik sistem

BÜYÜK ATIŞ YARIÇAPI

- Sprinklerler arasında daha geniş mesafe
- Daha düşük uygulama debisi
- Kontrol vanası başına daha büyük alan
- Daha ekonomik sistem

KANITLANMIŞ GÜVENİLİRLİK VE DAYANIKLILIK

- Tıkanmaya dayanıklı akış kontrol başlığı tasarımı
- Su basıncına maruz kalan conta yok
- Yüksek bikarbonat veya demir içerikli su kullanıldığında güvenilir
- Yüksek örümcek popülasyonları mevcut olduğunda güvenilir



R2000FX

Montaj Seçenekleri



Dişi Acme bağlantılı R2000FX montajı Nelson Erkek Acme Adaptörü (gösterilmektedir), FT4 veya FT5 Direk ve Besleme Borusu Tertibatları veya aşağıda gösterilen seçenekler üzerine yapılır.



Erkek bağlantılı R2000FX doğrudan 1/2 inç FNPT bağlantı parçasına monte edilir.



Erkek Acme x MNPT Adaptörü
1/2 inç 9316-002
3/4 inç 9466

PVC Dişi Adaptör

PVC



PVC Adaptörü
Erkek Acme x Kayar Bağlantı
1/2 inç 10060-001
3/4 inç 10060-002
25 mm 10060-003

PVC



3/4 PVC-10 PVC

Direk Adaptörü
11429

3/4 inç PVC
Sch 40



PVC Dişi Adaptör

R2000FX PARÇA NUMARALARI VE PERFORMANS

#13223-XXXX (Dişi ACME Dişi) / #14023-XXXX (1/2 İNÇ MNPT Dişi)

PLAKA SEÇENEKLERİ -XXXX	ABD BİRİMLERİ (G/DK CİNSİNDEN DEBİ)								Cv*	METRİK BİRİMLER (L/SA CİNSİNDEN DEBİ)						
	DEBİ KONTROL BAŞLIĞI	YARIÇAP (FT)	AKIŞ YÜKS. (İNÇ)	BASINÇ (PSI)				DEBİ (L/SA)		YARIÇAP (M)	AKIŞ YÜKS. (CM)	BASINÇ (BAR)				
				20	25	30	35					1,5	1,75	2,0	2,5	
12° MOR	-2100	1,0	26-27 ft	36-41 inç	0,97	0,97	0,96	0,94	0,020	227	8,0-8,3	94-104	220	220	218	212
	-2125	1,25	28-30 ft	37-44 inç	1,21	1,21	1,21	1,18	0,015	284	8,7-9,2	97-113	275	276	274	266
	-2150	1,5	29-31 ft	38-44 inç	1,46	1,46	1,46	1,44	0,027	341	9,0-9,5	99-112	332	332	331	326
	-2175	1,75	29-30 ft	38-45 inç	1,69	1,71	1,72	1,70	0,006	397	9,0-9,2	99-118	386	389	390	385
15° KIRMIZI	-5100	1,0	28-29 ft	37-49 inç	0,97	0,97	0,96	0,94	0,020	227	8,7-8,9	101-124	220	220	218	212
	-5125	1,25	28-31 ft	40-50 inç	1,21	1,21	1,21	1,18	0,015	284	8,9-9,6	106-127	275	276	274	266
	-5150	1,5	30-32 ft	42-51 inç	1,46	1,46	1,46	1,44	0,027	341	9,3-9,8	111-130	332	332	331	326
	-5175	1,75	30-34 ft	45-52 inç	1,69	1,71	1,72	1,70	0,006	397	9,2-10,5	116-134	386	389	390	385
24° GRİ	-7100	1,0	32-33 ft	55-66 inç	0,97	0,97	0,96	0,94	0,020	227	9,9-10,1	145-170	220	220	218	212
	-7125	1,25	34-35 ft	58-73 inç	1,21	1,21	1,21	1,18	0,015	284	10,5-10,7	153-187	275	276	274	266
	-7150	1,5	33-35 ft	62-74 inç	1,46	1,46	1,46	1,44	0,027	341	10,2-10,7	161-189	332	332	331	326
24° MAVİ	-7175	1,75	36-37 ft	78-100 inç	1,69	1,71	1,72	1,7	0,006	397	10,8-11,1	208-258	386	389	390	385
	-7200	2,0	35-38 ft	81-101 inç	1,94	1,96	1,97	1,94	0,010	454	10,7-11,3	214-256	443	446	446	439
	-7250	2,5	37-38 ft	81-104 inç	2,51	2,54	2,56	2,67	0,008	568	11,2-11,6	217-267	571	573	581	612
	-7300	3,0	38 ft	87-106 inç	2,88	2,95	3,02	3,17	0,007	681	11,6	229-269	658	669	684	728

* Üreticinin varyasyon katsayısı.

